

HASIT vevshjørnevinkel

Hjørneforsterkning

Bruksområder: Vevshjørnevinkelen PVC med glassfibervev fungerer som hjørnearmering og for nøyaktig og vertikal dannelse av 90° bygningshjørner og kanter samt vindus- og døråpninger. For 3 og 5 mm nominell pusstykkeleggelse.
Vevfremspringet i den ene enden av stangen er ment å minimere dannelsen av sprekker i leddområde.
Ved legging må vevet være på utsiden og dekke hele overflaten i alle hjørner og kanter med sparkel.

Egenskaper:

- Rask og økonomisk behandling
- Utvidelseskoeffisienten kan sammenlignes med påfølgende puss.
- Sklisikker

Bearbeiding:



Tekniske data:		
Artikkelnr.	2000005623	2000005624
EAN	4038502152398	4038502152404
Tolltariffnr.	39259080	
Emballasjetype		
Antall per enhet	50 stk./EH	
Lengde	250 cm	
Bredde	23 cm	15 cm
Vevsbredde	10 x 23 cm	10 x 15 cm

Materialgrunnlag:


- Stiv PVC-vinkel, stanset
- Slagfast og bruddsikker
- Glassfibervevet er alkaliresistent og sklisikkert

Behandling: Kutt profilen til ønsket størrelse med passende støttesaks.
Vevsvinkelen må være helt innebygd i under-/armeringspuss i alle hjørner og kanter. Når det gjelder vindushjørner, må benlengden kuttes i henhold til åpningsdybden.
Alle ledd må overlappes med ca. 10 cm (vevsoverlapp).
Overflatearmeringen med vev blir da bare ført til hjørnet og trenger ikke å legges rundt.

Emballasjeinstruksjoner: I resirkulerbare pappesker.

Lagring: Tørk, beskytt mot fuktighet og intens UV-eksponering (sol, lys).
Kan oppbevares i minst tolv måneder.


Faresetninger: Detaljerte sikkerhetsinstruksjoner er tilgjengelig i våre separate sikkerhetsdatablader. Disse må leses gjennom før bruk.



HASIT vevshjørnevinkel

Hjørneforsterkning

Bruksområde/dimensjoner:



Generelle merknader:

Dette pakningsvedlegget ugyldiggjør alle tidligere utgaver.

Tidsavhengige verdier refererer til standard klimaforhold (+20°C/65 % RF). Disse kan variere på grunn av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type substrat.

Informasjonen er utarbeidet grundig og samvittighetsfullt, men uten garanti for korrekthet og fullstendighet og uten ansvar for brukers videre beslutninger. Informasjonen alene er ikke et juridisk forhold eller andre underordnede forpliktelser. I prinsippet fritar den ikke kunden fra uavhengig testing av produktet for egnethet for det tiltenkte formålet.

Våre produkter, som alle råvarene de inneholder, er underlagt kontinuerlig overvåking, som sikrer jevn kvalitet.

Hvis du har flere spørsmål, kontakt din salgskonsulent eller spesialforhandler.

Den nåværende statusen for våre tekniske informasjonsark finner du på vår hjemmeside eller kan forespørres fra det aktuelle kontoret.